FUNCIONAL

LINEA

CAUCHO

38201

Máxima protección en el empeine. Confort Bidensidad.

TECNOLOGÍAS

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

DRYMAX
Forro de doble capa Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

RUBBERSKIN
Sellado elastomérico superficial. Incrementa resistencia química y física.

FUNCIONAL

SUELA CAUCHO BIDENSIDAD
-
38201

DESCRIPCIÓN

Modelo: Botín Soldador

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Negro

Exterior

- Cuero Flor HQ

Interior

- Forro DRYMAX (parte inferior)

Cuello

- Sin acolchar

Lengüeta

- No posee

PUNTERA

- Acero

ACCESORIOS

Cordones

- Array

Pasacordones

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

Compuesto

- Caucho Bidensidad

Adhesión capellada planta

- Pegado con adhesivo bicomponente y cosido con hilo de alta tenacidad

OPCIONALES

- Cambrillón de Acero
- Puntera de Polipropileno
- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 34 hasta el 49

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

WR WATER RESISTANCE | HRO CONTACT HEAT 300ºC

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024