ULTRALIVIANOS

SOUL GRAY

Zapatilla ultraliviana de seguridad. Diseño, tecnología y materiales de vanguardia. Confort sin límites y máxima proteccion.

TECNOLOGÍAS

ALUMINIUM TOE CAP
Puntera de protección de aluminio, 40% más liviana que las tradicionales de acero y ultra resistente.

DCP SYSTEM
Sistema de doble inserto de TPU Alta Densidad que incrementa notablemente la resistencia a la abrasión y el grip.

REFLEMAX
Material reflectivo de alta visibilidad que otorga un plus de seguridad frente a condiciones climáticas adversas y en aquellos momentos del día en que hay poca luz.

AIRCORE
Forro interior tricapa con cámara de aire y libre de espumas sintéticas. Favorece la respirabilidad y la evaporación de la humedad.

FOAMFREE
Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

IPD TECHNOLOGY
Incremento progresivo de la densidad.Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

SHOCK ABSORBER
Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformación programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

MICROCELL
Textil exclusivo de punto semi-cerrado extremadamente liviano, de excelente flexibilidad y muy alta ventilación; especialmente diseñado para zapatillas de seguridad.

MICROTEC PRO
Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

FUNCIONAL

SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD
URBANA
SPORT

SOUL GRAY

DESCRIPCIÓN

Modelo: Zapatilla Ultraliviana

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Gris

Exterior

- Combinación de Cueros y Materiales Textiles

Interior

- Forro textil con tratamiento antimicrobiano

Cuello

- Acolchado

Lengüeta

- Forrada y acolchada

PUNTERA

- Aluminio

ACCESORIOS

Cordones

- Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

- Ojalillos reforzados

Plantillas

- Plantilla ultra confort conformada ergonómica

PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión

Compuesto

- Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

- Inyección directa

OPCIONALES

- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 36 hasta el 46

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL

Fecha de última revisión: 2022/07/22

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2024